

# ET-KS2-354

ET-KS2-354G

3 csatornás kinetikus nyomókapcsoló beépített RF adóval,  
IP67 védelemmel

## Képek

ET-KS2-354



ET-KS2-354S



ET-KS2-354B



ET-KS2-354R



## Leírás

Az **ET-KS2-354** egy 3 gombos kinetikus nyomókapcsoló, beépített RF adóval és IP67 védelemmel ellátott termékcsalád. IP védettségének köszönhetően kültérre és beltérre egyaránt telepíthetők. Hátlapi kialakítása lehetővé teszi, hogy sima felületekre a mellékelt kétoldalas ragasztóval, vagy csavarokkal is rögzíthetők.

A kinetikus elv ebben az esetben úgy segít, hogy mozgási energiát alakít elektromos energiává az adott eszköz, tehát működésükhöz semmilyen külső tápellátás nem szükséges.

Az **ET-KS2-354** nyomókapcsoló termékcsalád kompatibilis az összes **KRC** sorozatú vevőegységgel.

A párosítási folyamatokat minden vevőegység adatlapja tartalmazza, ami az adott modul üzemmódjainál akár jelentősen el is térhetnek.

Ebből a szériából elérhető egy speciálisan gravírozott is, mely kifejezetten redőnyvezérlőkhöz ajánlott, ez az **ET-KS2-354R**.

## Tulajdonságok

• Anyaga:	Műanyag
• Telepítési környezet:	Kültér/beltér
• Telepítés:	Felületre
• Működési módok:	Ki/Be/Dimm
• Kialakítás:	Felhasználóbarát, vékony
• Elérhető színek:	Fehér, fekete, homok-arany és kétféle ezüst-szürke

## Specifikáció

• Csatornák száma:	3
• Moduláció:	FSK
• Hatótávolság:	80 m kültér, 25 m beltér
• Működési frekvencia:	433,92MHz
• Mérete:	86 x 86 x 14.5 mm
• Bruttó súly:	123 gr
• Élettartam:	> 200000 kapcsolás
• Védelem:	IP67

## Méret rajz

